

Bateria Tracionária FULGURIS NEW POWER



Baterias tracionárias para qualquer tipo de empilhadeira nova ou usada.

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

BATERIA TRACIONÁRIA TUBULAR VASO SELADO

A Linha de baterias Fulguris tipo TSF é desenvolvida para utilização em equipamentos de tração elétrica, como empilhadeiras, paleteiras e carros elétricos nacionais e internacionais.

A Fulguris adota um padrão de qualidade em seus produtos que busca atender às necessidades dos usuários de baterias. Com tecnologia de ponta, possui melhor performance Amper Hora e maior ganho em durabilidade e rendimento.

Baterias tracionárias para qualquer tipo de empilhadeira nova ou usada.

Características:

As baterias Fulguris TSF são montadas com vasos selados de alta resistência ao impacto.

Interligações:

Possuem interligações entre elementos, de chumbo fundido diretamente aos polos, garantindo uma conexão entre elementos sem riscos de oxidação.

Placas Positivas:

As placas positivas são tipo pluritubular. Atendendo as exigências de qualidade e alta performance, dentro de padrões internacionais.

Placas Negativas:

Tipo Faure dimensionada para atender as características das placas positivas pluritubulares.

Separadores:

Os separadores são micropostos de poliolefino, elásticos de alta prosidade, facilitando a difusão do eletrólito e apresentando mínima necessidade interna, aumentando a vida útil da bateria.

Caixa de Ferro:

A Linha Fulguris TSF tem caixa de ferro jateada com granelhas de aço e pintura eletroestática no padrão azul ou na cor definida pelo cliente.

Dimensões:

As baterias são fornecidas nas dimensões originais dos fabricantes de empilhadeiras ou conforme dimensões especiais definidas pelo cliente para atender equipamentos modificados ou específicos.

A Bateria pode ser fornecida com dois de rolhas:

Flip top com indicadora de nível Flip top com abastecimento automático

Nível de Eletrólito:

A Bateria TSF possui rolhas flip top que permitem com facilidade a verificação do nível do eletrólito sem a remoção das mesmas. A rolha flip top pode ser fornecida em dois tipos; apenas com indicador de nível ou com sistema de enchimento automático.

Leitura de Densidade:

A leitura de densidade e temperatura ficam facilitadas pela simples abertura da tampa superior, sem remoção da rolha, tanto no tipo indicadora de nível, quanto no tipo enchimento automático.

Assistência Técnica:

A Fulguris possui um departamento específico para atendimento ao cliente. Devidamente equipado para auxiliar, orientar ou executar serviços de instalação, manutenção preventiva ou corretiva e levantamento técnico com laudos claros e objetivos.

A Fulguris fornece os acessórios necessários para realização da manutenção preventiva, reposição e instalação de baterias:

densímetro completo - escala 1100 a 1300 g/dm³ termômetro com escala 0° = 60°C voltímetro digital de 0 = 20v e 0 = 200v bombona com água destilada cabos de várias bitolas e tamanhos conector tipo NA 251 - 175A conector tipo NA 135 - 350A jogo de chaves de aperto rolhas flip top jarro plástico funil plástico